

1.2.03

1.2.04



Tynk gliniany strukturalny biały

Skład:

Mieszanka kruszyw o uziarnieniu do 3 mm, biała glina, metyloceluloza <0,5%

Zastosowanie:

Gliniana zaprawa dekoracyjna do użycia wewnątrz pomieszczeń. Do aplikacji ręcznej lub maszynowej.

Opakowania i wydajność:

- worek papierowy 25 kg (15 l zaprawy tynkarskiej - 2,80 m² przy grubości warstwy 5 mm)

- big-bag 1 000 kg (600 l zaprawy tynkarskiej - 112,00 m² przy grubości warstwy 5 mm)

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu bez ograniczeń czasowych, chronić przed wilgocią.

Podłoże:

Podłoże powinno być nośne, wolne od zanieczyszczeń, odpowiednio chropowate i chłonne. Przeważnie tynk gliniany strukturalny biały aplikuje się na tynki gliniane podkładowe (tynk gliniany gruboziarnisty brązowy, tynk gliniany maszynowy 06), płyty Fermacell oraz prefabrykowane płyty gliniane. Po uprzednim przygotowaniu można zastosować tynk na podłożach takich jak płyty G-K.

Przydatność do użycia:

Tynk gliniany strukturalny biały można składować w odpowiednich warunkach bez ograniczeń czasowych.

Aplikacja:

Tynk gliniany strukturalny można nakładać ręcznie lub z użyciem agregatu tynkarskiego, np. Kaleta 151, PFT Swing it