

KARTA TECHNICZNA

Farba gliniana gładka



Skład:

Kaolin, mączki oraz pyły marmurowe, kazeina, metyloceluloza, włókna celulozowe, ziemia krzemkowa, soda, naturalne pigmenty ziemne.

Zastosowanie:

Malowanie powierzchni wewnątrz budynków.

Opakowania i wydajność:

Worek papierowy:

5 kg , wydajność 17,85 m² z opakowania (zużycie 0,28 kg/m² przy dwukrotnym malowaniu)

10 kg , wydajność 35,70 m² z opakowania (zużycie 0,28 kg/m² przy dwukrotnym malowaniu)

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed wilgocią.

Przydatność do użycia:

Farbę glinianą w postaci proszku można składować w odpowiednich warunkach bez ograniczeń czasowych. Po rozmieszaniu z wodą farbę glinianą należy zużyć w ciągu 24 (maks. 48) godzin.

Podłoże:

Podłoże powinno być nośne, wolne od zanieczyszczeń, odpowiednio chropowate i chłonne. Farbę glinianą można aplikować na tynki gliniane podkładowe (tynk gliniany gruboziarnisty brązowy, tynk gliniany maszynowy 06), tynki cem-wap. po uprzednim zagruntowaniu gruntem kazeinowym. Podłoża gipsowe (tynki gipsowe maszynowe, gładzie, płyty GK) można przed malowaniem zagruntować gruntem akrylowym.

Przygotowanie mieszanki:

Farbę glinianą przed użyciem należy rozmieszać z wodą w proporcji 1:1,3 (farba:woda). Po wstępnym rozmieszaniu należy odczekać 30 minut i po tym czasie przemieszać ponownie. Wtedy należy ocenić czy powstała konsystencja jest odpowiednia. Konsystencję farby można regulować zmniejszając lub zwiększając ilość wody, dostosowując ją w ten sposób do konkretnych warunków.

Narzędzia i aplikacja:

Farbę glinianą gładką można aplikować przy użyciu pędzli, wałków oraz agregatów malarskich.