

Farba wapienna

Skład:

Wapno, mączki oraz pyły marmurowe, włókna celulozowe, ziemia krzemkowa, naturalne pigmenty ziemne.

Zastosowanie:

Malowanie powierzchni wewnątrz i zewnątrz budynków.

Opakowania:

Worek papierowy 5 oraz 10 kg

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed wilgocią

Przygotowanie do użycia:

1. Przygotować czysty pojemnik o wielkości dostosowanej do ilości mieszanej farby np. do wymieszania 5 kg farby wystarczy pojemnik o pojemności 12l. Przed przystąpieniem do mieszania załóż okulary ochronne i maskę.
2. Do pojemnika wlej czystą, zimną wodę w ilości 1400-1800 ml wody na 1 kg farby w zależności od pożądanej konsystencji.
3. Powoli wsypywać farbę do pojemnika, jednocześnie mieszając. Po wsypaniu całej farby mieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Odstawić farbę na 30 min, po tym czasie ponownie wymieszać. Jeśli farba jest za gęsta, należy dolać wody i ponownie przemieszać do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Kolejne porcje farby należy rozmieszać z taką samą ilością wody. Jest to istotne w celu osiągnięcia jednakowej struktury i koloru farby.
4. Konsystencja farby powinna być dostosowana do konkretnych warunków takich jak podłoże oraz narzędzia jakimi się aplikuje farbę (wałek, pędzel, gąbka).
5. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji farba nadaje się do użycia.

Aplikacja:

Przed aplikacją zagruntować powierzchnię gruntem aby zapewnić dobrą przyczepność. Farbę nakładać w dwóch warstwach. Przed nałożeniem drugiej warstwy, pierwsza powinna być całkowicie sucha.

Zużycie:

200 g /m² przy dwukrotnym malowaniu.